

Общество с ограниченной ответственностью

«ТрейдИнертГрупп»

ИНН 7718957487 КПП 772601001 ОГРН 5137746120419

Р/с 40702810802640002551 в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва

БИК 044525593 К/с 30101810200000000593

115230, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Нагорный,

Варшавское шоссе, д.42, стр. 3, ком. 101

тел./факс 8 (495) 107-92-23; e-mail: treydidig@bk.ru

Исх.710 от 12.09.2025г.

Руководителю компании
АО "ССК"

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Самосвал КАМАЗ 45143-7012-56



*на фото аналогичный автомобиль

Цена: 8 200 000 руб.

ОПЛАТА: 100%.

ДОСТАВКА: до склада покупателя (г. Самара).

ГАРАНТИЯ: 24 месяца или 100 000км.

Срок поставки: 5 рабочих дней.

Компания ООО «ТрейдИнертГрупп». Мы предлагаем нашим клиентам самые выгодные цены, быструю доставку и отличный сервис. Мы благодарим Вас за проявленный интерес к нашей продукции, предлагаем рассмотреть наше коммерческое предложение и надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.

Технические характеристики

Производитель	ПАО "НЕФАЗ"
Модель автомобиля	45143-7012-56
Тип техники	самосвал с 2-х сторонней разгрузкой
Объем платформы, м3	15. 2
Внутренние размеры платформы, мм	5260 x 2315 x 642/1245
Площадь платформы, м2	12. 18
Направление разгрузки	боковая
Время подъема/опускания платформы, не более, с	15
Угол опрокидывания платформы, град	45
Высота опрокидывания платформы, мм	4000
Материал и толщина днища	3
Материал и толщина панелей боковых бортов	2
Материал и толщина панели переднего борта	2
Материал и толщина панели заднего борта	2
Длина, мм	7920
Ширина, мм	2550

Высота, мм	3000
Описание	боковая разгрузка, надставные борта, задний борт открывается
Гидровыводы на прицеп	есть
Радиус габарита задней части (R1), мм	1345
• <u>ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ, НАГРУЗКИ</u>	
Грузоподъемность, кг	12000
Полная масса автомобиля, кг	25200
– на переднюю ось	6200
– на заднюю тележку	19000
Полная масса буксируемого прицепа, кг	14000
Полная масса автопоезда, кг	39200
• <u>ДВИГАТЕЛЬ</u>	
Модель ДВС	KAMAZ 667.510-310
Количество, расположение цилиндров	6, рядное
Экологический класс	ЕВРО-5
Топливо	дизельное
Максимальная мощность, лс	301
Максимальная мощность, кВт	221,5
– при частоте вращения,	
Максимальный крутящий момент, Нм	2300
	1184
– при частоте вращения,	
Рабочий объем, л	6,400
Степень сжатия	

17.3

• **КОРОБКА ПЕРЕДАЧ**

Модель КПП	ZF КАМА 1310 TO
Тип КП	МКПП
Количество передач	вперед – 9, назад – 1
Максимальный крутящий момент, Нм	1300
Передаточные числа	9, 48-0, 75
• <u>КАБИНА</u>	
Исполнение кабины	Рестайлинг-2
Спальное место	1 спальное место
Крыша	высокая
Опрокидывание кабины	гидроподъем
Аэродинамический солнцезащитный козырек	есть
Проблесковые маячки на крыше кабины	нет
Заглушки на крыше кабины	нет
Сиденье водителя	подрессоренное
УВЭОС	есть
• <u>ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАССИ</u>	
Базовое шасси	65115-4063-56
Ошиновка	двускатная
Топливная аппаратура	BOSCH
Система топливоподачи	Common Rail
МКБ	есть
МОБ	есть
АБС	есть
Сцепление	ZF-Sachs MFZ-430

Шины	11.00 R20 или 11 R22,5
Колеса	7, 5-20 или 8,25-22, 5/7, 5-22, 5
Передаточное отношение главной передачи	5, 94
КОМ	КОМ с насосом "Meiller" 265/1 или "OMFB" DARK-52 или "OMFB" DARK SHORT 52 (прикладывается технологически)
Управление КОМ	нет
Предпусковой подогреватель	есть
Направление выхлопа	налево
Колесная база, мм	3690+1320
ДЗК	есть

С уважением,
Генеральный директор



/Жемерикин М.С./